



ランプ仕様

| | |
|--------------|----------------------|
| 光源色 | EX-N (3波長形昼白色) |
| 管径 (mm) | 32.5 |
| 寸法 | A (mm) 1198.0 (標準値) |
| | B (mm) 1204.1~1206.5 |
| | C (mm) 1213.6以下 |
| 始動電圧 (V) | 205以下 |
| 低温始動電圧 (V) | 215以下 (13℃) |
| 定格入力電圧 (V) | 230 |
| 定格ランプ電力 (W) | 36 |
| ランプ電流 (A) | 0.440 |
| 全光束 (lm) | 3340 |
| 口金 | G13 |
| 平均演色評価数 (Ra) | 84 |
| 相関色温度 (K) | 5000 |
| 平均寿命 (h) | 12000 |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

| | |
|-----|--|
| △警告 | <ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

使用上のご注意

・初めて点灯した時、電極付近が黒くなるがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。

『グリーン購入法対象機種適合品』

| | | | |
|--------|-------------|----|----------------------------|
| 図番 | FLR40-079/B | 品名 | 東芝蛍光ランプ “メロウ5N” 飛散防止形 |
| 設計 | 検図 | 承認 | 形名 FLR40S・EX-N/M/36・P-H |
| | | | |
| 尺度 1/1 | 単位 | mm | 東芝ライテック株式会社 |