



種別	品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	適合点灯管	適合電子点灯管
			ガラス管径	長さ									
27形	FHL27EX-NF3	ナチュラル色 (3波長形昼白色)	15.5	420	43	G5	27	0.610	1600	5000	6000	FG-1EL FG-1PL	FE1E

- 〔注意〕
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25°Cで試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
  - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
  - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
  - 専用器具でご使用ください。
  - 点灯してから明るくなるまでに少し時間がかかります。特に周囲温度が低いほど時間がかかります。
  - 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
  - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
  - 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
  - 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
  - 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
  - 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
  - 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)

**安全に関するご注意** ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先	尺度	1 / 1
	図法	
作成者	初回作成	2022年01月01日
右田	訂正(日付)	
検印	品名	パルック蛍光灯 スリム形 (ナチュラル色)
恒産	品番	FHL27EX-NF3
	図面整理No.	F22-1036-01
	改訂No.	