




分光分布図 :3波長形昼光色




分光分布図 :3波長形電球色




分光分布図 レッド色




分光分布図 ブルー色



分光分布図 グリーン色



分光分布図 ブラック色



品名	型番	ランプ色	消費電力	寸法 (mm)	重さ	定格寿命	備考	
			(W)	長さ (L)				(g)
3波長形スリム管	30W形	SG30W/21ED	昼光色	21	849	85	8000	
		SG30W/21L	電球色	21	849	85	8000	
		SG30W/21B	ブルー色	21	849	85	8000	
		SG30W/21R	レッド色	21	849	85	8000	
		SG30W/21G	グリーン色	21	849	85	8000	
20W形	SG20W/14ED	昼光色	14	516	48	8000		
	SG20W/14L	電球色	14	516	48	8000		
	SG20W/14B	ブルー色	14	516	48	8000		
	SG20W/14R	レッド色	14	516	48	8000		
	SG20W/14G	グリーン色	14	516	48	8000		
	SG20W/14BL-B	ブラック色	14	516	48	8000		
10W形	SG10W/8ED	昼光色	8	287	30	6000		
	SG10W/8L	電球色	8	287	30	6000		
	SG10W/8B	ブルー色	8	287	30	6000		
	SG10W/8R	レッド色	8	287	30	6000		
	SG10W/8G	グリーン色	8	287	30	6000		
ミニ形	SG6W/6ED	昼光色	6	210	25	3000		
	SG6W/6EL	電球色	6	210	25	3000		
	SG4W/4ED	昼光色	4	135	18	3000		

* 予告なく、仕様変更する場合があります。

安全上のご注意

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 弊社のスリム蛍光管照明器具の専用ランプとなっておりますので、他社の照明器具には使用しないでください。(故障の原因)
- 取付、取外し、清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 水滴がかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。(破損の原因)
- 物をぶつかけたり、傷つけたり、強く握ったりしないでください。(破損や怪我の原因)
- 点灯中や点灯直後はランプが熱いので、触らないでください。(ヤケドの原因)
- ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)

スリム蛍光管照明器具

品名	T5スリム蛍光ランプ
型番	SG蛍光ランプシリーズ
記事	スリム蛍光管照明器具専用
図番	G2005-05-01-006

日本グローバル照明株式会社

