



型番詳細

TFL-8451W-30(白 3000K)	TFL-8451B-30(黒 3000K)
TFL-8451W-40(白 4000K)	TFL-8451B-40(黒 4000K)
TFL-8451W-50(白 5000K)	TFL-8451B-50(黒 5000K)

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般環境の屋内ライティングレール取り付け専用器具です。
- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- 施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は0.15m以上離してください。
- 指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- 火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。

7					特記事項 100V器具 調光不可 LED色温度を必ず選択の事	型番 TFL-8451 (上記型番詳細参照の事)				
6										
5										
4										
3	LEDランプ	樹脂・アルミ	1	3000K・4000K・5000K	LED イルジン社製SMD LED 3000K 2080LM・4000K 2240LM・5000K 2290LM Ra:84 寿命:40000時間	V:W:VA	100V 22W			
2	プラグ	樹脂	1			作成日	承認	検印	作成	器具重量
1	本体	アルミダイキャスト	1	塗装仕上げ 白色:W 黒色:B	2015:2:20 2015:4:10	M.H	M.H	H.T	TES LIGHTING CO.,LTD.	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						