



種別	品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)
			外径	長さ									
クリア電球タイプ 5.4W	LDA5L/C/W	電球色相当	60	117	80	E26	50/60 共用	100	0.09	5.4(*)	485 (*)	2700K	40000

(*これらの定格値はJNLA登録試験事業者(110324JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

備考)

- 上記定格は、周囲温度25℃で下向き点灯し測定した時の値で、いずれも標準値を示します。
- 定格寿命は設計値であり保証値ではありません。
- ランプ周囲温度が0～40℃の範囲で使用してください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 電球とは配光が異なりますので、器具の種類によっては適正な配光や明るさが得られない場合があります。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具(段調光器具も含む)(100%点灯でも使用不可)、断熱材施工器具、水銀灯などのHIDランプ器具、誘導灯、非常用照明器具、白熱電球専用の人感センサー付器具などでは使用できません。(破損、発煙、短寿命の原因)
- このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
- 直流や周波数が50Hz,60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ランプに直接水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損や絶縁不良の原因)
- 密閉型器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
- 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。
 - ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因)
 - ・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
 - ・屋内配線に接続された器具(宅内のプレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしてキズをつけないでください。(破損によるケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を傷める原因)

取扱説明書に記載されている「安全上の注意」および「ご使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先		品名	LED電球 クリア電球タイプ (E26口金)	品番	LDA5L/C/W
作成者	検印	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	改訂No.
嶋田		'17年3月17日	年月日		