



調光時最大負荷容量		単体取付	連接取付
金属 ボックス	断熱施工なし	300VA	300VA
	断熱施工あり	300VA	270VA
樹脂 ボックス	断熱施工なし	300VA	270VA
	断熱施工あり	270VA	240VA

⚠ 安全に関するご注意

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- 施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。
- 感電・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- 火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。
- 火災の原因となります。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項				型番	
7					逆位相タイプ				TLC-0005	
6										
5										
4	ON/OFFスイッチ	ABS樹脂	1		LED	指定LED照明用			ViW	100V:MAX 300VA
3	調光つまみ	ABS樹脂	1		作成日	承認	検印	作成		
2	操作プレート	ABS樹脂	1		2019.2.21	H.T	H.T	H.K	TES LIGHTING CO.,LTD.	
1	化粧プレート	ABS樹脂	1							