



- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・人が容易に触れる恐れのないところ（床面より1.8mを超える場所）へ設置してください。
- ・照射近接限度0.5m
- ・フード別売取付可能
- ・ハニカム別売取付可能

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30-H
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 広角 E11
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 中角 E11
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 狭角 E11

7						型番	ASE 940 895
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	A	品名 名白熱灯スポットライト
4	プラグ	ポリカーボネイト	1	白色	消費電力	56W	適合ランプ 別売
3	アーム	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	カ率	W × 数	欄外参照
2	ソケット	磁器	1	E11	重量	0.3kg	色・形 欄外参照
1	セード	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	スイッチ		□ 金 欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20130910