

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
MTD150CE-W	透明形	95	1.90	150	13,500	4300	92	12,000

特性は100時間値を示します。

仕様表


形式	口金
MTD150CE-W	RX7s

安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 適合する照明器具・安定器と組合せてご使用ください。



- ランプは取付時は、水平位置からソケットに挿入してください。
- 外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。
- 安定器からランプまでの管灯回路の配線は、ご使用される安定器が規定する長さで使用してください。


- 専用器具の前面ガラスを取外したり割れた状態でランプを使用しないでください。

- ランプの外球（ガラス）が万一破損した場合は、そのまま点灯することはいけません。絶対避けてください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損したガラスが落下する恐れがあり、危険です。


- ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換してください。

- ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。

点灯姿勢



□ は 使用可能範囲を示します。



品名	セラミックメタルハライドランプ (セラルクスTD)				
	MTD150CE-W				
質量	33g	単位	mm	尺度	1/1
図番	KLS410097-1				