


































## レディオック フラッド ポップ

## レディオック フラッド ポップ用オプション

接続具 寸法は取付時の出幅です。	商品名	レディオック フラッド ポップ ¥37,500
<b>F1 ¥420</b> 質量：55g 3灯用クラスターボックス、 JH形ジョイント、それぞれφ21 (PF1/2) に合います。 	E30010S/NSAN9/W+F1 ¥37,920	 
<b>F2 ¥650 F2/W △¥650</b> 質量：90g φ34 (1B) のガス管に取付ける場合に使用します。 	E30010S/NSAN9/W+F2/W ¥38,150	 
<b>F5 (赤色) F5/W (白色) F5A (側面穴付コード引出し形) ¥840</b> <b>F5A/W (側面穴付コード引出し形・白色) △¥840</b> <b>F5A/BK (黒色) △オーダー</b> 質量：85g 平面場所、または露出ボックス (90mm) に取付ける場所に使用します。 ※屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、下向きでの取付はしないでください。 	E30010S/NSAN9/W+F5/W ¥38,340	 
<b>F6 (赤色) F6/W (白色) ¥840</b> 質量：100g F5台座と同様、 平面場所に取付けるときに使用します。 ※屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しない向きに接続具を取付けてください。 	E30010S/NSAN9/W+F6/W ¥38,340	 
<b>F7 (赤色) F7/W (白色) F7A (側面穴付コード引出し形) ¥420</b> <b>F7A/W (側面穴付コード引出し形・白色) △¥420</b> <b>F7/BK (黒色) F7A/BK (側面穴付コード引出し形・黒色) △オーダー</b> 質量：60g 丸形露出ボックス (90mm) に取付けられます。 ※屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、下向きでの取付けはしないでください。 	E30010S/NSAN9/W+F7/W ¥37,920	 
<b>F8 (赤色) F8/W (白色) ¥2,800</b> <b>F8/BK (黒色) △オーダー</b> 質量：260g 看板照明などに適します。 ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください (-L14) 	E30010S/NSAN9/W+F8/W ¥45,700	 
<b>F13 (赤色) F13/BK (黒色) F13/W (白色) ¥4,800</b> 質量：1.4kg アーム長：965mm 適合ホルダ：S0、K0、HS0、HK0 (-L14) ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください (-L14) ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。※風の強い地域でご使用の場合は、F13-B を用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。 	E30010S/NSAN9/W+F13/W ¥42,300	 
<b>F13M/BK (黒色) F13M/W (白色) ¥4,800</b> 質量：1.0kg アーム長：465mm 適合ホルダ：S0、K0、HS0、HK0 (-L14) ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください (-L14) ※風の強い地域でご使用の場合は、F13-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。 	E30010S/NSAN9/W+F13M/W ¥42,300	 
<b>F13ST/BK (黒色) F13ST/W (白色) ¥4,800</b> 質量：1.2kg アーム長：913mm 適合ホルダ：S0、K0、HS0、HK0 (-L14) ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください (-L14) ※風の強い地域でご使用の場合は、F13-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。 	E30010S/NSAN9/W+F13ST/W ¥42,300	 
<b>F14 (赤色) F14/W (白色) ¥7,150</b> 質量：1.8kg アーム長：980~1480mm 適合ホルダ：S0、K0、HS0、HK0 (-L14) ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください (-L14) ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。 ※風の強い地域でご使用の場合は、F14-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。 	E30010S/NSAN9/W+F14/W ¥50,050	 
<b>F15 (赤色) F15/W (白色) ¥4,000</b> 質量：900g アーム長：800mm 適合ホルダ：K0、HK0 (-L14) ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください (-L14) ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。 ※風の強い地域でご使用の場合は、F14-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。 	E30010S/NSAN9/W+F15/W ¥41,500	 

アーム補強金具 F13-B/F14-B ¥990 (P327掲載)