



配線図

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名		GAWC-3S100AB1-P		口出線 有効長			
項目	定 格	項目	定 格	白0.75mm	480 ± 20mm Δt 7		
ランプ負荷	GL30 W	短絡電流	0.550 A	赤0.5mm	430 ± 20mm Δt ②		
認定検査機 関	PS	インダクタンス	71 / 76 V	黒0.75mm	480 ± 20mm Δt 7		
入力電圧	100 V	騒 音	35 dB以下	茶0.75mm	480 ± 20mm Δt 7		
周 波 数	50 / 60 Hz	線 種	A 種	備 考	品 名	GAWC-3S100AB1-5SP-00	
入力電流	0.89 A	温度上昇	平常 60 K 異常 120 K	<ul style="list-style-type: none"> 器具内用 鉛フリーはんだ 保護機能付 防まつ形 (SP) 	コード No.	00330*** (*****)	
入力電力	40.0 W	安定器色	シロ		図 番	FIG-FG161122 1	尺 度
二次電圧	200 V	質 量	950 ± 30 g	承認	承認	検 印	作 成
(始動電圧)	180 V						
				藤井電機工業株式会社			

社 章
16.11.22
社 印