



ランプ仕様

光源色	N-SDL (昼白色)
管径 (mm)	32.5
寸法	A (mm) 830.0 (標準値)
	B (mm) 835.6~838.6
	C (mm) 846.5以下
始動電圧 (V)	138以下
低温始動電圧 (V)	138以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)	147
定格ランプ電力 (W)	32
ランプ電流 (A)	0.435
全光束 (lm)	1460
□ 金	G13
平均演色評価数 (Ra)	92
相関色温度 (K)	5000
平均寿命 (h)	10000

(注) 1.全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- | | |
|------------|--|
| △警告 | <ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

使用上のご注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。

図番	FL32-003/E	品名	東芝蛍光ランプ “紫外線吸収膜付”
設計	検図	承認	形名
			FL32S・N-SDL・NU
尺度 1/1 単位 mm			東芝ライテック株式会社