



種別	品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合	適合
			ガラス管径	長さ							点灯管	電子点灯管
32形	FL32S・NFR	フルホワイト (昼白色)	32.5	830	175	G13	32	0.435	1980	12000	FG-5PL	FE5P

- ご注意)
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 - 専用器具でご使用ください。
 - 取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 当てたりして傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - 器具の引きひもを強くはじいたりランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・ケガの原因)
 - ランプは器具には使用しないでください。(器具過熱の原因)
 - フロッドスタート式器具には使用しないでください。(器具過熱の原因)
 - 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。
 - 照明器具にも寿命があります。器具のご使用年限をご確認の上、当ランプをご使用ください。

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上の注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先		尺度 1/1	品名 フルホワイト蛍光灯 直管 (昼白色)	品番 FL32S・NFR	
		図法			
作成者 吳川	検印	初回作成 2018年06月01日	訂正(日付) 年 月 日	図面 整理No. F18-1550-01	改訂No.

※ 本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。