


らくらくボードアンカー WAKAI

特長

- ・本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
- ・ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。

取付方法



【材質】スチール製

- (1) No. 2のドライバーで本体ごと回転させ、強く押しつけ過ぎないように、ゆっくり穴をあけます。(回転時、爪でケガをしないよう、十分ご注意ください)
- (2) 回転をとめ、そのまま爪が完全にささるまで押し込み、ねじを回して開脚させます。(爪のささがり不完全な状態でねじを回すと、壁紙が破れるおそれがあります。)
- (3) ねじを抜き取り、取付物の上からねじで締め付けて完了です。

⚠ 使用上の注意

- ・壁面の厚みを確認し、必ず適合サイズを使用してください。
- ・穴あけ後、爪のささがりが不完全な状態でねじを回すと、壁紙が破れるおそれがあります。爪が完全にささるまで押し込んでください。
- ・インパクトドライバーでの取付けはしないでください。
- ・ねじの締めすぎにご注意下さい。ボード裏で開脚させ過ぎると、正確に固定されません。
- ・また、過度の締め付けはアンカーを破損させるおそれもあります。
- ・電動ドライバーでの固定の際は、低トルクでゆっくり回転させ固定してください。
- ・珪藻土やしっくい塗りなどクロス貼り以外のせっこうボード壁にご使用の場合は、市販のボードアンカーリペッターにて開脚を行ってください。
- ・天井部には使用しないでください。
- ・施工時は必ず安全帽、安全メガネ等保護具を着用ください。