

# 商品仕様書

№ 1

全 2

## 本仕様書適用品番・品名一覧表

| 品番      | 品名                             |
|---------|--------------------------------|
| WG4480  | 引掛シーリング用角型コンセントアダプタ            |
| WG4480W | 引掛シーリング用角型コンセントアダプタ(ミルクィーホワイト) |

### 1. 型式

- 1-1 定格 6 A 125 V  
 1-2 適合法規 電気用品安全法(特定電気用品)  
 1-3 極数及び極配置 2 極

### 2. 保証品質

- 2-1 形状及び材料・色彩 商品仕様図による  
 2-2 性能

- ・試験方法はJIS C 8306 (配線器具の試験方法)による。
- ・試験場所は常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45%～85%)状態とする。

|                      |  |                              |
|----------------------|--|------------------------------|
| 保持力                  | 刃受けの保持力  | 10 N ～60 N                   |
| 温度上昇                 | 刃と刃受けの接触部  | 30℃以下                        |
| 開閉性能                 | I 6 A 125 V 負荷の力率 約 1 開閉の割合 約 20 回/分<br>II 9 A 125 V 負荷の力率 約 1 開閉の割合 約 6～10回/分 | 連続 5 000 回<br>連続 100 回       |
| 絶縁抵抗<br>(500 V絶縁抵抗計) | 極性を異にする充電金属部の間<br>充電金属部と外かくの間<br>(人が操作の際、触れる絶縁物を含む)                            | 100 M Ω以上<br>100 M Ω以上       |
| 耐電圧                  | 極性を異にする充電金属部の間<br>充電金属部と外かくの間<br>(人が操作の際、触れる絶縁物を含む)                            | 1 250 V 1 分間<br>1 250 V 1 分間 |
| 耐熱性                  | 100℃±3℃ 1 時間放置   |                              |
| 嵌合トルク<br>及び外しトルク     | 嵌合6回・7回・8回の平均トルク<br>嵌合トルク 2 N・m 以下<br>外しトルク 0.5 N・m 以上                         |                              |
| 静荷重                  | 使用状態での引張荷重   | 250 N 1 時間                   |
| アンモニアガス耐久            | 24 時間  |                              |

### 3. 環境条件

- 3-1 使用場所  
 ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。  
 ・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。
- 3-2 使用周囲温度範囲 -10℃～+40℃

|    |                |    |                             |   |   |
|----|----------------|----|-----------------------------|---|---|
| 品番 | WG4480<br>他1品番 | 品名 | 引掛シーリング用角型コンセントアダプタ<br>他1品種 | 改 | 2 |
|----|----------------|----|-----------------------------|---|---|

# 商 品 仕 様 書

№ 2

全 2

## 4. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

### 4-1 使用上の禁止事項

(1)本品の使用は必ず本仕様書の記載内容(3. 環境条件)をおまもりください。

誤った使用をされますと器具の落下, 発熱, 発火等の原因になります。

## 5. 品質保証について

### 5-1 保証期間

・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

### 5-2 保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

### 5-3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品  
番

WG4480

他1品番

品  
名

引掛シーリング用角型コンセントアダプタ

他1品種

改