



| | |
|---------|---|
| 定 格 | 20 A 250 V |
| 適 合 法 規 | 電気用品安全法 (特定電気用品) による。 |
| 適 用 電 線 | ビニルキャブタイヤ丸形コード (VCTF) } 1.25 mm ² , 2 mm ² ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード (CTF) } 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) 1.25 mm ² , 2 mm ² , 3.5 mm ² |

| | | | | | 商 品 仕 様 図 | | | |
|----|-----------|------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---|
| 5 | コ - ド 止 め | 鋼板 (t1.2) | | 亜鉛めっきクロメート処理 (三価) | 品 番 | WF5324 | 改 | 6 |
| 4 | 接 地 栓 刃 | 黄銅板 (t1) | | ニッケルめっき | | | | |
| 3 | 栓 刃 | 黄銅板 (t1.5) | | | 品 名 | ホ - ム 接 地 20A コ - ナ - キャップ (250V) | | |
| 2 | カ バ - | ユ リ ア | ミルク・ ホワイト | | | | | |
| 1 | ボ デ イ | ユ リ ア | ミルク・ ホワイト | | パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社 | | | |
| 番号 | 構 成 要 素 | 材 料 | 色 彩 | 処 理 | | | | |