

700-7KS

パナソニック製品をご採用いただいたありがとうございます。

Panasonic

WG 6005W

フル引掛ローゼット
(露出・埋込両用) (フル端子) (送り端子付)

10コ入



ミルクキーホワイト

安全上のご注意



警告

- 感電の原因になります。
- 必ず電源を切ってから取り付ける
 - 突然のおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
 - 結線するときは、電線を奥まで差し込む
 - より細い線は使用しない
- 照明器具の落下によるけがの原因になります。
- 金属製アウトレットボックスを使用する
(樹脂製アウトレットボックス使用不可)
 - 天井面の強度を十分確認して器具を固定する
 - 取付けねじは、必ず2本とも野線に締め付ける
- 吊り下げ器具の場合
- 3 kgを超える(増強コード使用時5 kgを超える)照明器具には使用しない
 - 3 kgを超える照明器具(10 kgまで)は、チェーンなどを付けて、ハンガで保持する
 - 引掛シーリングキャップは、右に「カチッ」と音がするまで回す
- 取付けねじの場合
- 樹脂製キャップシリーズのよりにツバで荷重を保持する場合は10 kgを超える照明器具には使用しない
 - ツバ以外で荷重を保持する場合は5 kgを超える照明器具には使用しない
- 3 kgを超える照明器具(10 kgまで)は、必ずハンガで保持してください。

■適合ボックスカバ-

乳カバ- (JIS C 8340)による
をご使用ください。
注1) 乳カバ-には取付けねじ
注2) 樹脂製の乳カバ-には、取
付けねじは使用しないでください。

■取付けねじの適合範囲

露出取付の場合
φ 3.8 本ねじ
(長さ: 30 mm以上)
ボックス取付の場合
N4ボックスねじ

■結線方法

① 奥まで差し込む
② 奥まで差し込む
φ 1.6 φ 2Cu (銅) 単線専用

ミルクキーホワイト

Panasonic

WG 6005W

フル引掛ローゼット
(露出・埋込両用) (フル端子) (送り端子付)
ミルクキーホワイト



6 A 125 V

Panasonic

WG 6005W

フル引掛ローゼット
(露出・埋込両用) (フル端子) (送り端子付)
10コ入

パナソニック株式会社

ミルクキーホワイト



ITF 24989602438414

Panasonic

WG 6005W

フル引掛ローゼット
(露出・埋込両用) (フル端子) (送り端子付)
ミルクキーホワイト



6 A 125 V

Panasonic

WG 6005W

フル引掛ローゼット
(露出・埋込両用) (フル端子) (送り端子付)
10コ入

パナソニック株式会社

ミルクキーホワイト



ITF 24989602438414