



注 記
適用器具重量については同梱の ④ 吊り下げラベルによること。

取付ピッチ寸法 (1:2)

定 格	6 A 1 2 5 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参考規格	J I S C 8 3 1 0 (シーリングローゼット) による
端子方式	ねじなし端子式 (電線差し込み式)
適用ボックス	金属製アウトレットボックスを使用してください。(樹脂製アウトレットボックス使用不可) 取付ピッチ 6 6 . 7 ± 0 . 4 のアウトレットボックス及びコンクリートボックスの丸孔カバー
適用電線	φ 1 . 6 φ 2 C u 単線専用

					商 品 仕 様 図			
4	吊り下げラベル	白上質紙		印刷	品 番 名	WG6005W	改	6
3	丸さら小ねじ	鉄線 (φ 3 . 5)		亜鉛めっき クロメート処理 (三価)		フル引掛ローゼット (露出・埋込両用) (ミルクキーホワイト) (フル端子) (送り端子付)		
2	取付金具	鋼板 (t 1 . 6)		亜鉛めっき クロメート処理 (三価)	パナソニック株式会社			
1	ボディ	メラミンフェノール	ミルクキー ホワイト					
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理				