


種別	品番	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)		中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)	
		ハル径	長さ				水平	垂直				
500形	超狭角	JP100V500WC-SB6VN/E	204	150	800	E・M・E・P	500	18	7	400000	3200	150

ご注意)

- 上記定格は標準値を示します。
- ビーム角は、中心光度の1/10の光度になる左右2点と光中心を結ぶ角度を示します。
- プロテクタ(前面ガラス)付器具でご使用ください。
- 点灯方向は必ず図の点灯方向範囲内でご使用ください。
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。  
(火災の原因)
- ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつかけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損によるケガの原因)
- ガラス球に直接素手で触れないでください。  
(ガラス球の劣化による短寿命・破損の原因)
- 適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数の電球を必ず使用してください。  
(短寿命、破損によるケガ、器具過熱の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良、破損・落下などによるケガの原因)
- 振動や衝撃を与えないでください。(短寿命・破損の原因)



**⚠ 安全に関するご注意** ご使用の際は、包装箱に記載された「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

提出先		尺度	1/2	品名	スタジオ用ハロゲン電球 シールド・ビーム形	品番	JP100V500WC-SB6VN/E
		図法					
作成者	山田	検印	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	J08-6443-01	改訂No.
			年月日	08年10月01日			