



商品型式	本体色	LED	消費電力(W)	ビーム角(°)	色温度(k)	口金	全光束(lm)	中心光度(cd)	演色性(Ra)	寿命(h)
LDR5. 5W20/27E-11Mh/DM	白色	Bridgelux	5.5	25	2700	E11	480	1750	80	40,000
LDR5. 5B20/27E-11Mh/DM	黒色	Bridgelux	5.5	25	2700	E11	480	1750	80	40,000
LDR5. 5W20/50E-11Mh/DM	白色	Bridgelux	5.5	25	5000	E11	540	1750	80	40,000

7					特記事項				型番	
6					・調光器および使用状況によっては調光時ちらつくことがあります。その場合は、ちらつく範囲を避けてご使用下さい。 ・密閉型器具には、使用不可				LDR5. 5W20/27E-11Mh/DM LDR5. 5B20/27E-11Mh/DM LDR5. 5W20/50E-11Mh/DM	
5										
4					適合ランプ	MR16型LEDランプ (調光対応)			V:W数	100V : 5.5W
3	光源	LED	8	Bridgelux	作成日	承認	検印	作成	器具重量	65g
2	口金		1	E11	2017. 8. 1	H. K	H. K	H. K	TES LIGHTING CO.,LTD.	
1	放熱フィン	アルミ	1	白色						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						