



定 格	AC100V 500VA 白熱灯専用
適合法規	電気用品安全法 (電気用品)
認証マーク	JET
取付方法	ボックス取付 JIS C 8340に基くスイッチボックスに適合 (取付寸法83.5 ± 0.4)
	パネル取付 パネルはさみ金具使用.WN3990K (3~10mm厚) WN3993 (7~18mm厚)
適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV), 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF), 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル φ1.6, φ2 Cu単線専用

7	ほたるスイッチC (WN5052)			
6	取付 枠	鋼 板		亜鉛めっき クロメート処理
5	放 熱 板	銅 板		
4	つ ま み	ABS樹脂	ミルク ホワイト	
3	端 子 カ バ ー	PBT樹脂	黒	
2	カ バ ー	ABS樹脂	ミルク ホワイト	
1	ボ デ ィ	メラミンフェノール樹脂	グリーン	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考

<b>商 品 仕 様 図</b>			
品 番	WN575259	改	6
	フルカラ・ムードスイッチC (3路・片切両用) (白熱灯ライトコントロール) (ロータリー式) (500W)		
<b>パナソニック株式会社</b>			