



定 格	AC100V 500VA 白熱灯専用
適合法規	電気用品安全法 (電気用品)
認証マーク	JET
取付方法	ボックス取付 JIS C 8340に基くスイッチボックスに適合 (取付寸法83.5 ± 0.4)
	パネル取付 パネルはさみ金具使用.WN3990K (3~10mm厚)WN3993 (7~18mm厚)
適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV), 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF), 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル φ1.6, φ2 Cu単線専用

8	プレート	ABS樹脂	ミルク ホワイト	WN6003
7	ほたるスイッチC (WN5052)			WN575259
6	取付 枠	銅板		
5	放熱板	銅板		
4	つまみ	ABS樹脂	ミルク ホワイト	
3	端子カバー	PBT樹脂	黒	
2	カバ	ABS樹脂	ミルク ホワイト	
1	ボ デ イ	メラミンフェノール樹脂	グリーン	
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理

**商 品 仕 様 図**

品番	WNP57525	改	6
品名	フルカラ・ム・ドスイッチC (3路・片切両用) (白熱灯ライトコントロール) (ロータリ式) (500W) (モダンプレート付)		
<b>パナソニック株式会社</b>			