

商品仕様書

1

全 2

1. 型式

- 1-1 定 格 6 A 250 V
- 1-2 適合法規 電気用品安全法(特定電気用品)
- 1-3 結線方式 巻締端子式
- 1-4 受 金 E26 (JIS C 7709)

2. 保証品質

- 2-1 形状及び材料・色彩 商品仕様図による
- 2-2 性能
 - ・試験方法は JIS C 8306 (配線器具の試験方法)による。
 - ・試験場所は常温(5 ～35)常湿(相対湿度45 %～85%)状態とする。

温度上昇	30℃以下	
絶縁抵抗 (500 V絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間	100 M 以上
	充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 (人が操作の際、触れる絶縁物を含む)	100 M 以上
耐電圧	極性を異にする充電金属部間	1500 V 1分間
	充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 (人が操作の際、触れる絶縁物を含む)	1500 V 1分間
耐熱性	150 ±3 5 時間	
端子部の強度	0.8 N・mのトルクで締付	
受金取付部の強度	使用状態における受金と外かくとの間のねじりトルク	
	2 N・m	1 分間

3. 環境条件

- 3-1 使用場所
 - (1)住宅、事務所などの屋内で使用してください。
 - (2)過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
- 3-2 使用周囲温度範囲 -10 ～+40

品
番

WW3403

品
名

送り付レセプタクルB

改

2

商品仕様書

2

全 2

4. 安全確保のための使用上の禁止事項

下記項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- 本品の使用及び施工は、必ず本仕様書の記載事項をお守りください。
誤った施工をされますと器具の動作不良・端子部の異常発熱・発火等の恐れがあります。

5. 品質保証について

5-1 保証期間

- 本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

5-2 保証内容

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

5-3 保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (4) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WW3403

品
名

送り付レセプタクルB

改