



- ・天井・壁付面用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・人が容易に触れる恐れのないところ  
(床面より1.8mを超える場所)へ設置してください。
- ・照射近接限度0.5m
- ・フード別売取付可能
- ・ハニカム別売取付可能

### △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。  
湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。

- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30-H
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 広角 E11
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 中角 E11
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 狭角 E11

7						型番	ASE 940 898
6					入力電圧	100V	
5	取付金具	鋼板	1	脱脂	入力電流	A	品名 名白熱灯スポットライト
4	フランジ	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	消費電力	56W	適合ランプ 別売
3	アーム	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	カ率		W × 数 欄外参照
2	ソケット	磁器	1	E11	重量	0.4kg	色・形 欄外参照
1	セード	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	スイッチ		□ 金 欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20130910