

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
MT150CE-WW/S-G-2	透明形	95	1.80	150	15,000	3500	95	16,000
MT150FCE-WW/S-G-2	拡散形				14,400			

初特性は100時間値を示します。


形状・寸法表

形式	A	B	C	口金	ガラス球
	全長	径	光中心		
MT150CE-WW/S-G-2	140	φ40	95	E26	T40
MT150FCE-WW/S-G-2			-		T40F

安全上のご注意
 ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄の当社営業所までお問い合わせ下さい。


使用上のご注意

- 適合する照明器具・電子安定器と組合せてご使用ください。
- 外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。
- 安定器からランプ（照明器具）までの配線距離は、適合する安定器の表示値以下としてください。



- ランプの外球（ガラス）が万一破損した場合には、そのまま点灯することは絶対避けてください。紫外放射による目や皮膚の障害や、破損したガラスが落下する恐れがあり危険です。
- ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。

点灯姿勢



承認

 確認

 作成

品名	セラミックメタルハライドランプ (セラルクス 屋外街路灯専用形)				
	MT150(F)CE-WW/S-G-2				
重量	100g	単位	mm	尺度	/
図番	KLS411023-1				