

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
MT70CE-W/S-2	透明形	85 (90)	0.86 (0.95)	73 (70)	7,000 (6,700)	4200	90	16,000 (12,000)
MT70FCE-W/S-2	拡散形				6,800 (6,500)			

仕様表


形式	ガラス球	口金
MT70CE-W/S-2	T30	E26
MT70FCE-W/S-2	T30F	

電子安定器使用時の値です。  
( ) 内の数字は一般形安定器使用時の値です。  
特性は100時間値を示します。

**安全上のご注意**  
ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○専用の照明器具、安定器を組合わせてご使用ください。



○安定器からランプまでの管灯回路の配線の長さは  
一般形安定器：15m 以下  
電子安定器：2m 以下としてください。


○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○ランプの外球が割れた場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損ガラス片落下の危険があります。

○ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換してください

○ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。

点灯姿勢



080716  
070806  
021224



品名	セラミックメタルハライドランプ (セラルクス)				
	MT70CE-W/S-2 MT70FCE-W/S-2				
質量	60 g	単位	mm	尺度	1/1
図番	KLS410126LH				