

防水型 COLOR PAR Q01210 II RGBW 4in1 IP66



電源：AC100-240V, 50/60Hz

消費電流：1.2A @ 100V

消費電力：120W

LED数：12粒 x RGBW 4in1 10W Osram LED

レンズ角度：30°（標準）、20°、40°、60°（メーカーオプション）

本体色：黒

サイズ：239.28 x 211.00 x 263.50 mm

重量：4.18 kg

動作環境温度：-20~85°C

防水規格：IP66

小型なのに大変明るい

高い演色性

ムラのないカラーミキシング

頑丈なボディ

カメラフリッカーフリー

調光方式選択可（off, Dim1~Dim4）

ファンレス

※ パワコン仕様の屋内型もあります。

DMX 制御モード

モード1 - Tour 10ch

（ディマー, R, G, B, W, カラーマクロ, ストロボ, オート, オートスピード, ディマースピード）

モード2 - Arc. 2 5ch

（R, G, B, W, ストロボ）

モード3 - ARSD 6ch

（ディマー, R, G, B, W, ディマースピード+リニアディマー/ストロボ）

モード4 - Ar2. D 5ch

（ディマー, R, G, B, W）

モード5 - Ar2. S 6ch

（ディマー, R, G, B, W, ストロボ）

モード6 - HSV 3ch

（H, S, V）



171-0014 東京都豊島区池袋 4-30-11 サカエ池袋マンション 102

TEL 03-6907-1758 FAX 03-6907-1589 sales@aclighting.jp

www.aclighting.jp www.ac-et.com