



- 注) 1. このアームは看板上部取付専用です。
壁面取付けはできません。
2. 口出線の有効長が1800mm以上の製品
(形式末尾-L14)を使用してください。

適合アーム補強金具	F13-B	
形式	F13ST/W	F13ST/BK
適合ホルダ	S0/W-L14 K0/W-L14 HS0/W-L14 HK0/W-L14 S00F/W-L14 K00F/W-L14	S0/BK-L14 K0/BK-L14 S00F/BK-L14 K00F/BK-L14
仕上色	白色(全艶) オフホワイト	黒色(半艶) 近似マンセルN1

安全上のご注意

- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度85%を超える場所、塩害地域、35℃を超える場所では使用しないでください。
- 風の強い場所(風速20m/s以上)で使用する場合には、アーム補強金具F13-B(別売品)を使用して振れ止めを行ってください。
- 必ず適合ホルダと組合せて使用してください。
適合以外のホルダを使用しますと、落下の原因となります。
- 改造しないでください。落下の原因となります。
- 質量に耐える場所へ確実に取付けてください。
取付けに不備がありますと、落下の原因となります。
- アームは右図の取付面角度範囲内に取付けてください。
- ホルダの電源引出口が水平より下向きになるように取付けてください。
浸水による、絶縁不良、感電の原因となります。
- 安全に使用していただくために、カタログ・取扱説明書をお読みください。

取付面角度範囲

- 仰角(上向き) 10°以内
- 水平面
- ✕ 俯角(下向き)

130510

部品名	6				品名	看板灯用アーム					
	5					F13ST/W F13ST/BK					
部番	4	アーム	鋼管φ25.4t1.6	1	メラミン焼付塗装	質量	1.2 kg	単位	mm	尺度	1/4
	3	締付ボルト	軟鋼線材	2	M6×25 クロメート						
部番	2	セットビス	ステンレス	1	M5×8	図番	EIS004876-1				
	1	フランジ	溶融亜鉛めっき鋼板t2.3	1	メラミン焼付塗装						
部番	部品名	材質・材厚	数	備考	図番						