


⚠️ 安全上のご注意

- 適合ホルダとの組み合わせで耐風速は60m/sです。適用範囲以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 必ず適合ホルダと組み合わせて使用してください。適合以外のホルダと使用しますと、器具落下の原因となります。
- 質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。
- 押しボルトを締め付ける際に、締め付けが弱いと器具落下の原因となります。また、締め付けが強いと器具破損の原因となりますので、適正なトルクで締め付けてください。
※最大締め付けトルク：8.8N・m
- 屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、器具取付け部が水平より下にならないように取付けてください。浸水により、絶縁不良または感電の原因となります。



形式	仕上色
F3	赤色(全艶) (近似マンセル 7.5R4/14.5)
F3/W	白色(全艶) (オフホワイト)
F3/O	オレンジ(全艶) (近似マンセル 10R5.5/14.5)

- 注)
1. 通線可能なケーブルの仕上り外径はφ12以下です。
 2. バイスの挟み込み可能寸法は、丸棒・丸パイプは最大φ50、平板は最大60mmです。

080418
051110

甲	6				品名	ランプホルダ接続具(バイス)					
	5					F3 F3/W F3/O					
狂坂	4				質量	170g	単位	mm	尺度	1/2	
	3	押しボルト	軟鋼線材	1		Tr8-2条ねじ 電気亜鉛めっき					
塚本	2	押座	鋼板 t2.6	1	電気亜鉛めっき	図番	EIS000036-1				
	1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装						
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考						

LIGHTING EQUIPMENT DIV.